



- Medical approved
- Microprocessor
- No fan - No noise
- IP 54
- Efficiency > 90%





Model	IMC 24V 6A	MC 24V 8A	IMC 24V 10 A
Type no	1126	1128	1120
Alimentation monophasée	230	230	230
Courant de charge	6	8	10
Puissance absorbée	210	260	325
Capacité de charge	20-80	20-100	40-120
Dimensions (l×i×h)	220×80×168	220×80×168	220×80×168
Poids (ca = environ)	ca. 1,6	ca. 1,6	ca. 1,9
Classe de protection (DIN 40530)	II, double isolé	II, double isolé	II, double isolé
Type de protection (DIN 40050)	IP 54	IP 54	IP 54
Tension de la batterie, mini	17	17	17
Tension de la sortie, max	29	29	29
Charge d'entretien	28	28	28
Surveillance	32	32	32
Charge de batterie très déchargée	2A @ < 16V	2A @ < 16V	2A @ < 16V
Décharge d'une batterie éteinte	<1mA	<1mA	<1mA



Model	IMC 24V 6A	MC 24V 8A	IMC 24V 10 A
Typen Nr.	1126	1128	1120
Netzspannung V	230	230	230
Ladestrom A	6	8	10
Effekt W	210	260	325
Ladekapazität Ah	20-80	20-100	40-120
Dimension (L×B×H) mm	220×80×168	220×80×168	220×80×168
Gewicht (Kg)	ca. 1,6	ca. 1,6	ca. 1,9
Sicherheitsklasse	II, dopp. isoliert	II, dopp. isoliert	II, dopp. isoliert
Isolationsklasse	IP 54	IP 54	IP 54
Min. Batteriespannung V	17	17	17
Max. Batteriespannung V	29	29	29
Wartungsladespannung V	28	28	28
Überspannungsgrenze V	32	32	32
Laden tiefentladener Batterien ab	2A @ < 16V	2A @ < 16V	2A @ < 16V
Spannungsverlust im Ruhezustand	<1mA	<1mA	<1mA



Model	IMC 24V 6A	MC 24V 8A	IMC 24V 10 A
Charger type	1126	1128	1120
Power supply (VAC)	230	230	230
Max. charging current	6	8	10
Power (W)	210	260	325
Charging capacity (Ah)	20-80	20-100	40-120
Dimensions (L×W×H) mm	220×80×168	220×80×168	220×80×168
Weight (kg)	ca. 1,6	ca. 1,6	ca. 1,9
Safety class	II, dob. isolated	II, dob. isolated	II, dob. isolated
Protection classification	IP 54	IP 54	IP 54
Min. battery voltage V	17	17	17
Max. battery voltage V	29	29	29
Conservation voltage V	28	28	28
Limit of overvoltage	32	32	32
Charging of deeply discharged batteries	2A @ < 16V	2A @ < 16V	2A @ < 16V
Discharging of battery when turned off	<1mA	<1mA	<1mA

